Devi Heizmatte 400V 7,9qm f.Asphalt DTIK-300 2285W

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4604174
EAN	5703466192719
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	83900165
Hersteller-Typ	DTIK-300 2285W
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte

Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	400V
Anschlussleistung	2285...2285W
Leistung	300W/m²
Heizleiterbelastung	30W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	10000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	7.9m²
Länge	15800mm
Breite	500mm
Stärke	7mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentemperatursensor	
Selbstklebend	

Devi Heizmatte 400V 7,9qm f.Asphalt DTIK-300 2285W Anwendung Fußboden-Direktheizung, Anschlussspannung 400V, Anschlussleistung 2285 ...

2285W, Leistung 300W/m², Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 10000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 7,9m², Länge 15800mm, Breite 500mm, Stärke 7mm, Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen.

Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter.

Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Kaltleiter: 1 x 10m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 7,9 m², 0,50 x 15,80 m, 2285 W

Devi Heizmatte 400V 7,9qm f.Asphalt DTIK-300 2285W online kaufen