

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO P

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6316066
EAN	4046356553506
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1452767
Hersteller-Typ	SACB-6/ 6-C SCO P
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 1- und 5-polige Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 1- und 5-polige Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt für Mehrdrähtig ² (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Kabelverschraubung für Kabel 7...12mm	
Länge der vorkonfektionierten Leitung	0m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Anzahl der Kanäle pro Steckpla	
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Bemessungsspannung	120V
Betriebsspannung	120...120V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal	2A
Max. Strombelastbarkeit pro An 4A	
Max. Summenstrom	10A
Werkstoff des Kontaktgrundkörp	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	

Schutzart (IP)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 54mm

Höhe 43mm

Länge 123mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO P Ausführung des Abgangs für Stammleitung Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser 7 ...

12mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 0m, Kabellänge konfigurierbar, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 6, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Bemessungsspannung 120V, Betriebsspannung 120 ...

120V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 10A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz, Betriebstemperatur -25 ...

80°C, Schutzart (IP) IP65/IP67, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 54mm, Höhe 43mm, Länge

123mm, Sensor-/Aktor-Box, M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff,
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°

[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-6/ 6-C SCO P online kaufen](#)

