

Berker Steckdose pows/gl m.Schutzkontaktstift 6765101909

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861172
EAN	4011334365679
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	6765101909
Hersteller-Typ	6765101909
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...60Hz
Phasenabgriff	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	

Berker Steckdose pows/gl m.Schutzkontaktstift 6765101909 Ausführung Schutzkontaktstift, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Leistungsaufnahme ca.

0,25/0,35 W/VA Leistungsaufnahme (Standby) ca.

0,175/0,25 W/VA Lichtstärke 0,2 cd, Betriebstemperatur -15 ...

+40 °C - 2-polig + Erde - mit Lichtsensor zur Einschaltung bei Dämmerung - mit Schraub-Liftklemmen

[Berker Steckdose pows/gl m.Schutzkontaktstift 6765101909 online kaufen](#)

