Berker Tastsensor 3fach Glas polarweiß 75663590



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6514803
EAN	4011334380917
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75663590
Hersteller-Typ	75663590
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Mehrfach Bediengerät

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Anzahl der Betätigungspunkte	
Mit Display	
Status-LED	
IR-Sensor	
Manuelle Sollwertverstellung	
Präsenztaster	
Temperaturregler	
DCF77 Empfänger integriert	
Zeitschaltuhr	
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	
Zentrale Funktionseinheit für Se	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Busankopplung inklusive	

Berker Tastsensor 3fach Glas polarweiß 75663590 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Betätigungspunkte 8, Mit Display, Status-LED, Manuelle Sollwertverstellung, Präsenztaster, Temperaturregler, Zeitschaltuhr, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren, Werkstoff Glas, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - Textanzeige (ASCII-Format) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Tastenhilfefunktion aktivierbar - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Tasten oder Wippen parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw.

Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max.

2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up plus - Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C - Nur zu verwenden mit Busankoppler plus.

Berker Tastsensor 3fach Glas polarweiß 75663590 online kaufen