Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x 35 + 3x 6 T Motorltg UV u kä



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7625721
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	2YSLCYK-J 3x 35 + 3x 6 T
Hersteller-Typ	2YSLCYKJ3x35+3x6
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	35mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	28mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U0	600V
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x 35 + 3x 6 T Motorltg UV u kälteb Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 6, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

28mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 600V, Nennspannung U 1000V, Mit gedritteltem Schutzleiter und CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung kopnzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend,Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x 35 + 3x 6 T Motorltg UV u kä online

kaufen