


Jung Funk-Aktor 1-kanalig, UP FM AS 10 UP

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401437
EAN	4011377086838
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	FMAS10UP
Hersteller-Typ	FM AS 10 UP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Montageart	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Bemessungsbetriebsspannung	230...230V
Verschiedene Phasen anschließen	
Busan Kopplung inklusive	
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	

Jung Funk-Aktor 1-kanalig, UP FM AS 10 UP Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme eNet, Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 1, Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Busan Kopplung inklusive, Max.

Schaltstrom 10A, eNet Funk-Aktor, 1-kanalig, UP, zum Schalten von

Beleuchtung und Motoren, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Sendeleistung: maximal 25 mW, Sendereichweite: ca.

100 m (Freifeld), Betriebsartenschalter zur Schalt-/Tastaktor-Umschaltung oder Parametrierung über eNet-Server, Statusrückmeldung an Funksender, Statusanzeige über LED, Szenenbetrieb möglich, Ausgang mit Taste Prog schaltbar, Betriebsart Schalten: Einschalttelegramm: Gerät schaltet ein, Ausschalttelegramm: Gerät schaltet aus, Betriebsart Tasten: der Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Ein- oder Ausschalttelegramme empfangen werden, maximale Einschaltdauer: 60 Sekunden, mit eNet-Server einstellbar: Blinkfunktion, Nachlaufzeit, Ein-/ Ausschaltverzögerung, Schließer- oder Öffnerbetrieb, Abschaltvorwarnung, minimale Schaltwiederholzeit, Bediensperren, Dauer-Ein und Dauer-Aus, Repeaterfunktion, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schaltstrom bei 35 °C: ohmsch: 16 A (AC1), Leuchtstofflampen: 4 AX, bei Schaltstrom > 10 A Anschlussleitung mindestens 2,5 mm², Mindestschaltstrom AC: 100 mA, Kontaktart: μ , Standby-Leistung: 0,5 W, Anschlussleistung bei 35 °C: Glühlampen 2300 W, HV-Halogenlampen 1500 W, Leuchtstofflampen 920 VA (unkompensiert), Tronic-Trafos 1500 W, induktive Trafos 1000 VA, kapazitive Last 690 VA (560 μ F), Anschlussart: Schraubklemmen, 0,75 bis 4 mm² (eindrähtig), 0,75 bis 2,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Umgebungstemperatur: ? 25 bis + 70 °C, Abmessungen (Ø x T): 53 x 28 mm, Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern

[Jung Funk-Aktor 1-kanalig, UP FM AS 10 UP online kaufen](#)

