Berker IP-Control KNX lichtgrau 75710036



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6514823
EAN	4011334392057
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75710036
Hersteller-Typ	75710036
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Demontageschutz	
Mit LED-Anzeige	
Updatefähig	
Betriebsspannung	30V
Protokoll	
Providerabhängig	
Visualisierung	
Web-Server	
Funk-Schnittstelle	
IR-Schnittstelle	
Schutzart (IP)	

Berker IP-Control KNX lichtgrau 75710036 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Schnittstelle LAN Systeme, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Mit LED-Anzeige, Updatefähig, Betriebsspannung 30V, Protokoll TCP/IP, Visualisierung, Web-Server, Schutzart (IP) IP20, Betriebsspannung 10 - 30 V=, Leistungsaufnahme >= 5 VA, empfangbare Adressen 32766, Arbeitsspeicher 256 MB RAM, Betriebstemperatur 0 - +35 °C, REG 8 TE, Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 64 mm, Aufbauhöhe ab

Hutschiene 58 mm.

Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich.

Mobile Geräte, wie z.B.

iPhone/iPad, Handy, PDA können über Internet angebunden werden.

Release 5.0 ist nur in Verbindung mit entsprechend gekennzeichneten Geräten (R5.0) zu verwenden.

KNX-Server zur Versorgung von bis zu 15 Clients mit KNX-Daten, Verwaltung von 50 Benutzern zur Steuerung der Zugriffsberechtigung, zentrale Bedien- und Visualisierungseinheit für KNX über Web-Browser, Unterstützung gebräuchlicher Web-Browser (IE, Netscape, Firefox etc.), auch mit Apple Macintosh nutzbar, frei konfigurierbare grafische Bedienoberfläche zur Darstellung auf dem PC-Bildschirm, integrierte Elementbibliothek mit Standard-Bedienelementen, bis zu 20 Bedienkonfigurationen für unterschiedliche Anwendungen, Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über Web-Browser, Ferninbetriebnahme/-Wartung von KNX-Anlagen über Internet möglich, Konfigurationstool zur Einrichtung von IP-Einstellungen und Parametrierungen, zum Steuern und Visualisieren von z.B.

Jalousien, Leuchten, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, Zentralfunktionen/Szenarien für Heizung, Jalousie, Beleuchtung etc.

durch Endanwender konfigurierbar, mit integriertem Controller für Logikfunktionen (Verknüpfungen, Grenzwertverarbeitung), Anlegen von Lichtszenen mit jeweils bis zu 28 Telegrammen, mit Wochen- und Jahresschaltuhrfunktion, Zeit-Aktualisierung über Internet NTP-Server und Senden auf den KNX, mit Ereignis-Melder für z.B.

Status-/Alarmmeldungen per Mail, Einbindung von Netzwerkkameras möglich, Anbindung von externen Bediengeräten mit JAVA Unterstützung (z.

B.

Tablet PC) über WLAN, Steuerung von Multimedia-Applikationen,

Datenbankanbindung zur Speicherung von Nutzungs-/Verbrauchsdaten des KNX, zur LAN-Verbindung einzelner KNX-Installationen, mit updatefähigem Flash-Controller für spätere Funktionserweiterungen, mit Status-LED für Betriebsbereitschaft, Datenverarbeitung, KNX-Kommunikation, LAN-Status, mit RJ45 Port für LAN-Anschluss, Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen

Berker IP-Control KNX lichtgrau 75710036 online kaufen