

Cellpack Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SB 6.4-3.2 rt

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0321357
EAN	4010311001203
Hersteller	Cellpack
Hersteller-ArtNr	127062
Hersteller-Typ	SB 6.4-3.2 rt
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schrumpfschlauch



Technische Informationen

Ausführung	
Schrumpfrate	
Innendurchmesser vor Schrumpfung	6.4mm
Innendurchmesser nach Schrumpfung	3.2mm
Nennendurchmesser in Zoll	
Wandstärke nach Schrumpfung	0.64mm
Länge	10m
Betriebstemperatur	-55...125°C
Farbe	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Mit Innenkleber	
Bedruckbar	
UL-Zulassung	

Cellpack Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SB 6.4-3.2 rt Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpfung 3,2mm, Nennendurchmesser in Zoll 1/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpfung 0,64mm, Länge 10m, Betriebstemperatur -55 ...

125°C, Farbe rot, Werkstoff Polyolefin (PO-X), Bedruckbar, UL-Zulassung, 10 Meter Warmschrumpf-Schlauch, dünnwandig, in Abrollbox Typ SB 6.4-3.2, rot - Schrumpfrate 2 : 1.

Anwendung: zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen, als Korrosionsschutz, als mechanischer Schutz.

Eigenschaften: dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber,

selbstverloeschend, beschriftbar, hohe Zugfestigkeit, unschmelzbar, kaltflussbestaendig (waermeformstabil), flexibel, sehr gute elektrische Eigenschaften, gute Bestaendigkeit gegen chemische Einfluesse, nicht korrosiv, UV-bestaendig.

Material: Polyolefin modifiziert, Pb- und Cd-frei.

Pruefungen: zugelassen nach UL E172094, entspricht MIL-I-23053/5 Class 1.

Boxeigenschaften: die Fixierkerbe verhindert ein Zurueckrollen des Schlauches, die Rueckfuehrmechanik ermoeeglicht einfaches Aufrollen des Schlauches, leichter Spulenlauf fuer hohe Anwenderfreundlichkeit.

[Cellpack Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SB 6.4-3.2 rt online kaufen](#)