Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 4000-840 ET+LV TWW Nextrema #609



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1551371
EAN	4018242281039
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6096740
Hersteller-Typ	Nextrema #6096740
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Schlagfestigkeit	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Schutzart (IP)	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Schutzklasse	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Höhe/Tiefe	
Nennspannung	
Breite	
Länge	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Schaltung	
Mit Betriebsgerät	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Geeignet für Wandmontage	

Lampenleistung

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 4000-840 ET+LV TWW Nextrema #6096740 Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 56W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Farbe der Abdeckung sonstige, Reflektor schwenkbar, Lichtaustritt direkt, Länge 1043mm, Breite 90mm, Höhe/Tiefe 85mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Feuchtraumleuchte.

Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage.

Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten.

Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich.

PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur.

Leuchtenlichtstrom 4500 lm, Anschlussleistung 45 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.

Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten.

Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C - +35 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm².

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 4000-840 ET+LV TWW Nextrema #609 online kaufen