

Maico Lüftungsbox Schallgedämmt, DN125 ESR 12 EC

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | ET1606248 |
| EAN | 4012799800842 |
| Hersteller | Maico |
| Hersteller-ArtNr | 0080.0084 |
| Hersteller-Typ | ESR 12 EC |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Ventilator für Rohreinbau |



Technische Informationen

| | |
|------------------------|----------------------|
| Netzfrequenz | 50Hz |
| Bemessungsspannung | 230V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Fördervolumen | 480m ³ /h |
| Nennleistung | 103W |
| Nennweite | 125mm |
| Fördermitteltemperatur | -20...60°C |

Ventilator ausschwenkbar

Maico Lüftungsbox Schallgedämmt, DN125 ESR 12 EC Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 480m³/h, Nennleistung 103W, Nennweite 125mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Ventilator ausschwenkbar, Merkmale Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie.

Geringe, Leistungsaufnahme besonders im Regelbereich.

Schnelle, kostengünstige Montage durch serienmäßige Befestigungswinkel.

Abnehmbarer Gehäusedeckel mit Bügelverschluss.

Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen.

Mit 50 mm schalldämmender glasseidenkaschierter Steinwolle für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel.

Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Einfache Reinigung dank aufklappbarem Deckel.

Förderrichtung Die Förderrichtung ist auf dem Ventilatorgehäuse durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Motor Gleichstrommotor.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Wärmeklasse B.

Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel.

Montagehinweise Einbau in jeder Lage möglich.

Elektrischer Anschluss Frontseitiger Klemmenkasten.

Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Dazu Schutzgitter anbringen.

Artikel: ESR 12 EC, Fördervolumen: 480 m³/h, Drehzahl: 3.440 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 103 W, Leistungsaufnahme: 103 W, INenn : 0,8 A, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,8 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 125 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Umgebungstemperatur: -15 / 60 °C,

[Maico Lüftungsbox Schallgedämmt, DN125 ESR 12 EC online kaufen](#)

