

Berker Wächtersensor 180 Alu Montagehöhe 1,1m 75261171

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6514767
EAN	4011334384571
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75261171
Hersteller-Typ	75261171
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser at 0m	
Erfassungswinkel vertikal	0...7°

Anzahl der Kanäle

Anzahl der binären Eingänge

Schaltleistung 0W

Min. Einschaltdauer 0.01s

Max. Einschaltdauer 140min

Berker Wächtersensor 180 Alu Montagehöhe 1,1m 75261171 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Nebenstelleneingang, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

7°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 0,01s, Max.

Einschaltdauer 140min, Wächtersensor 180 Berker K.5 Alu Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca.

10 m Reichweite seitlich je ca.

6 m Erfassungsfeld halbovalförmig ca.

10 x 12 m Erfassungswinkel 180 ° Erfassungsebenen 2 Schaltsegmente 72 Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

20 ...

100 % Nachlaufzeit 10 s zusätzliche Nachlaufzeit parametrierbar 130 ...

152 h Ansprechhelligkeit parametrierbar 1 ...

1000/unendl.

Ix, Verriegelungszeit 8 ...

140 min, Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C Abmessungen Aufbauhöhe 23,5 mm Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Wächters führen.

Nur für den Innenbereich geeignet! Bei Erfassung einer Personenbewegung wird ein durch die Parametrierung definiertes Datentelegramm gesendet.

- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90° - mit Potenziometer zur Feineinstellung der Ansprechempfindlichkeit - Sperrfunktion parametrierbar - auch als Nebenstelle geeignet - zyklisches Senden möglich

[Berker Wächtersensor 180 Alu Montagehöhe 1,1m 75261171 online kaufen](#)

