Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter 6DI, 2DO,1AI,1AO 6SL3210-



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6203763
EAN	4042948663172
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6SL32101KE118UB1
Hersteller-Typ	6SL3210-1KE11-8UB1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	650Hz
Max. Ausgangsspannung	400V
Nennausgangsstrom I2N	1.8A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	0.55kW
Max. abgegebene Leistung bei	0.37kW Bemessungsausgangsspannung
Mit Bedienelement	
Einsatz im Industriebereich zulä	
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERE	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Mit optischer Schnittstelle	
Mit PC-Anschluss	
Bremschopper integriert	
4-Quadrantenbetrieb möglich	
Art des Umrichters	
Schutzart (IP)	
Höhe	196mm
Breite	73mm
Tiefe	203mm
Relative symmetrische Netzfrec	5%
Relative symmetrische Netzspan	-20%gstoleranz

Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter 6DI, 2DO,1AI,1AO 6SL3210-1KE11-8UB1 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 650Hz, Max.

Ausgangsspannung 400V, Nennausgangsstrom I2N 1,8A, Max.

abgegebene Leistung bei quadrat.

Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,55kW, Max.

abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,37kW, Mit Bedienelement, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 6, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 196mm, Breite 73mm, Tiefe 203mm, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -20%, Analoge Ausgänge 1, Analoge Eingänge 1, Digitale Ausgänge 2, Digitale Eingänge 6, Systemeigenschaften aus: durchgängige Funktionalität durch Plattformkonzept, Durchgängigkeit im Engineering, hohes Maß an Flexibilität und Kombinierbarkeit, breites Leistungsspektrum, konzipiert für den weltweiten Einsatz, SINAMICS Safety Integrated, mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, Vielfalt an Kopplungsmöglichkeiten zu übergeordneten, Steuerungen, Totally Integrated Automation U/f-Steuerung U/f-Steuerung/FCC 0,12 bis 3 kW Pumpen, Lüfter, Förderbänder Fördertechnik Sizer, für die einfache Planung und Projektierung STARTER, für die schnelle Inbetriebnahme, Optimierung und Diagnose.

Ungefiltert

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter 6DI, 2DO,1AI,1AO 6SL3210- online

kaufen