

Gira Funk Dimmaktor Mini 20 250VA 542000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0859274
EAN	4010337774143
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	542000
Hersteller-Typ	542000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Dimmaktor



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der Ausgänge	
Ausgangsleistung	250...0W
Leistungszusatz verwendbar	
Lastart	
Spannung	230...0V
Parallel-Betrieb möglich	
Schutzart (IP)	

Gira Funk Dimmaktor Mini 20 250VA 542000 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Dimmaktor, Montageart Unterputz, Anzahl der Ausgänge 1, Ausgangsleistung 250W, Lastart universal, Spannung 230V, Schutzart (IP) IP20, Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten.

Montage in Gerätedose, Aufputzgehäuse oder im Einbauadapter 5429 00.

Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV Halogenlampen, Tronic Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen oder LED Lampen, HV LED und Kompaktleuchtstofflampen..

Einschalten durch Softstart.

Einschalt und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar.

Szenenbetrieb.

Statusanzeige mit LED.

Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.

Kurzschluss und Übertemperaturschutz.

Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahren..

Mit eNet Server einstellbar: Maximale Helligkeit.

Dimmverfahren.

Dimmgeschwindigkeit.

Nachlaufzeit.

Ein Ausschaltverzögerung.

Auf Abdimmrampe.

Abschaltvorwarnung.

Bediensperren.

Dauer Ein, Dauer Aus.

Hotelfunktion.

Lichtregelung.

Update der Gerätesoftware.

Repeaterfunktion..

Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Verlustleistung: max.

1,5 W Standby Leistung: max.

0,5 W Temperaturbereich 25 C bis +70 C Anschlussleistung: 20 bis 250 W
Glühlampen 20 bis 250 W HV Halogen 20 bis 250 W NV Halogen, Gira Tronic
Trafo 20 bis 250 VA NV Halogen, gewickelter Trafo typ.

3 bis 70 W, LED Lampen typ.

3 bis 70 W, Kompaktleuchtstofflampe Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite: ca.

100 m (Freifeld) Abmessungen: x H 53 x 28 mm

[Gira Funk Dimmaktor Mini 20 250VA 542000 online kaufen](#)

