

Maico Dachventilator mit EC-Motor DRD 22 EC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1606242
EAN	4012799871712
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0087.0171
Hersteller-Typ	DRD 22 EC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Dacheinbau



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Selbsttätige Verschlussklappe integriert	
Fördervolumen	2125m ³ /h
Nennleistung	165W
Fördermitteltemperatur	-25...60°C
Schutzart (IP)	
Nennweite	224mm

Maico Dachventilator mit EC-Motor DRD 22 EC Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Fördervolumen 2125m³/h, Nennleistung 165W, Fördermitteltemperatur -25 ...

60°C, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 224mm, Merkmale Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie.

Formschönes Gehäuse aus Aluminium.

Abdeckung leicht abnehmbar.

Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite mit Berührungsschutz.

Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran.

Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Kunststoff, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940.

Motor Gleichstrommotor.

Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Drehzahlausgang.

Steuereingang 0 - 10 V DC Sanftanlauf.

Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel.

Elektrischer Anschluss Im Klemmenkasten leicht zugänglich nach Abnahme des Gehäusedeckels.

Sicherheitshinweis Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in den Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrads gewährleistet ist.

Artikel: DRD 22 EC, Fördervolumen: 2.125 m³/h, Drehzahl: 1.840 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 165 W, I_{Max}: 1,3 A, Schutzart: IP 54, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Aluminium, Gewicht: 9,3 kg, Nennweite: 224 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -25 / 60 °C,

[Maico Dachventilator mit EC-Motor DRD 22 EC online kaufen](#)

