

## RZB Zimmermann Einbaustrahler sw HIT-TC-CE 2x35-70 911132.773

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1551213
EAN	4010319959186
Hersteller	RZB Zimmermann
Hersteller-ArtNr	911132.773
Hersteller-Typ	911132.773
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Einbaudurchmesser

Dimmbar

Einbautiefe

Einbaubreite

Einbaulänge

Montageart

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Mit Betriebsgerät

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Länge 360mm

Breite 180mm

Höhe/Tiefe 59mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

RZB Zimmermann Einbaustrahler sw HIT-TC-CE 2x35-70 911132.773  
Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 2, Fassung G12, Gehäusefarbe schwarz, Lichtverteilung  
symmetrisch, Länge 360mm, Breite 180mm, Höhe/Tiefe 59mm, Einbaulänge  
350mm, Einbaubreite 170mm, Einbautiefe 140mm, Einbaudurchmesser 0mm,  
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F",  
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Aluminium-Druckguss  
Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design.

Große Bandbreite der Serie mit drei Baugrößen.

HIT und LED Bestückungsmöglichkeiten.

Reflektor und Sicherheitsglasscheibe in thermobeständigen Frontring aus  
Kunststoff.

Modularer Aufbau Reflektoren für Einbau, und Anbaustrahler gleichermaßen  
geeignet.

Werkzeugloser Wechsel von Leuchtmittel, Reflektor und Scheibe mittels  
Bajonettverschluss.

Reflektorbaugruppe mit Kunststofffrontring ermöglicht einfaches werkzeugloses  
Ausrichten am Strahlerkopf auch im heißen Betriebszustand.

Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring.

Modulbauweise, Reflektorbaugruppe (Kunststofffrontring, Sicherheitsglasscheibe  
und Reflektor) werden separat bestellt für höchste Flexibilität.

Leuchtenbetriebwirkungsgrade bis zu 86% bei LED und bis zu 77% bei HIT-CE.

Alle Leuchten serienmäßig mit EVG.

Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung.

Innere Leuchtenabdeckung gegen Staubverschmutzung und Lichteinfall in die

Zwischendecke.

356° dreh, und 65° schwenkbar.

EVG in separater Box mit Steckverbindung.

Gehäuse und Einbauring Aluminium pulverbeschichtet, Leuchtengehäuse 355° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, ohne Aluminiumreflektor, Verbindung Betriebsgerät mit Leuchte durch Steckverbinder, Betriebsgerät und Reflektorbaugruppe separat bestellen!

[RZB Zimmermann Einbaustrahler sw HIT-TC-CE 2x35-70 911132.773 online](#)

[kaufen](#)

