

## Eltako Installationsrelais 12V DC 2S+2Ö 16A R12-220-12V DC

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5708699
EAN	4010312201053
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	22220054
Hersteller-Typ	R12-220-12V DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installationsrelais

### Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	55mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	12...12V
Steuerspannungsart 1	
Bemessungsstrom	16A
Versorgungsspannung	230...230V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (para	500mA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6	10A



Eltako Installationsrelais 12V DC 2S+2Ö 16A R12-220-12V DC Funktion sonstige, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 55mm, Anzahl der Schließer 2, Anzahl der Öffner 2, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 12 ...

12V, Steuerspannungsart 1 DC, Bemessungsstrom 16A, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom ( $\cos \phi = 0,6$ ) 10A, Elektromechanisches Schaltrelais 12V DC.

2 Schließer + 2 Öffner 16A/250V AC.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheit = 36mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer 100%.

Steuerleistungsbedarf 4W.

Kontaktabstand 3mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung  
Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

[Eltako Installationsrelais 12V DC 2S+2Ö 16A R12-220-12V DC online kaufen](#)

