

## Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x185 + 3x35 T Motorltg UV u kä

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7625725
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	2YSLCYK-J 3x185 + 3x35 T
Hersteller-Typ	2YSLCYKJ3x185+3x35
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	185mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	55mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest-40...70°C	
Nennspannung U <sub>0</sub>	600V
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x185 + 3x35 T Motorltg UV u kälteb  
 Leiter-Nennquerschnitt 185mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 6,  
 Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm,  
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund,  
 Außendurchmesser ca.

55mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 600V, Nennspannung U 1000V, Mit gedritteltem Schutzleiter und CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung kopfzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse 2YSLCYK-J 3x185 + 3x35 T Motorltg UV u kä online](#)

[kaufen](#)