

Benning Gerätetester VDE 0701-0702 VDE 0751-1 ST750A

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET6904661

EAN 4014651503205

Hersteller Benning
Hersteller-ArtNr 050320
Hersteller-Typ ST750A

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Prüfgerät nach DIN VDE 0701



Anzeige

Isolationswiderstandsmessberei0h1...100MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbe 0.001...20Ohm

Ersatzableitstrom

Differenzstrom

Schutzleiterstrom

Berührungsstrom

Leistungsmessung

Prüfen von Verlängerungsleitun

Automatischer Prüfablauf

Messwertspeicher

Schnittstelle

Druckeranschluss

Drucker integriert

Spannungsmessung

Benning Gerätetester VDE 0701-0702 VDE 0751-1 ST750A Anzeige graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 ...

100MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0,001 ...

200hm, Ersatzableitstrom, Differenzstrom, Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Leistungsmessung, Prüfen von Verlängerungsleitungen, Automatischer Prüfablauf, Messwertspeicher, Schnittstelle, Spannungsmessung, Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, BGV A3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353) Typ B, BF, CF, Krankenhaus-/ Pflegebetten.





Innovativ (Anzeige und Bedienung über Farb-LCD-Touchscreen mit Hilfefunktion und Anschlussbilder), leistungsstark (2 GB SD-Karte für 100.000 Prüflinge).

Schutzleiterwiderstand (200 mA/ 10 A Prüfstrom), Isolationswiderstand (50 V - 500 V Prüfspannung).

Funktionstest mit Anzeige von Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung.

Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter, zusätzlich für VDE 0751: Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF.

Besonderheiten: automatischer/ manueller Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige und akustischer Warnung bei Prüfung nicht bestanden, komplette Prüflingsdatenbank auf SD-Karte speicherbar, kostenloses Firmware-Update über SD-Karte/ USB-Stick.

Akkugestützte Bedienoberfläche (z.

В.

bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich).

AddIn für MEBEDO Prüfsoftware ELEKTROmanager und fundamed verfügbar.

3 x USB für PC, externe Tastatur, RFID-Leser-Schreiber, 1 x RS 232 für Barcodescanner, Drucker, 1 x SD-Kartenslot.

Abmessungen: 405 x 330 x 165 mm (L x B x H), Gewicht: ca.

6 kg.

Lieferumfang: Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP 67) und bruchfesten Koffer, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, 2 GB SD-Karte, Eingabestift.



Benning Gerätetester VDE 0701-0702 VDE 0751-1 ST750A online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten