ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 18W 5000K OFR 250 sw



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3208553
EAN	4015120710216
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EL10710216
Hersteller-Typ	OFR 250 sw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Reflektor gelocht	
Ballwurfsicher	
Montageart	
Dimmbar	
Ausführung	
Ausführung des Rasters	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Werkstoff der Abdeckung	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	

Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	137mm
Breite	132mm
Höhe/Tiefe	198mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 18W 5000K OFR 250 sw Ausführung Montageplatte, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Farbe der Abdeckung schwarz, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Kunststoff, Reflektor weiß, Lichtverteilung asymmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 137mm, Breite 132mm, Höhe/Tiefe 198mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP55, Schlagfestigkeit ohne, Ballwurfsicher, Brandschutz \"F\", Extremtemperatur -25 ...

50°C, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), LED-Strahler.

Designleuchte aus Aluminium Strangpressprofil und Kunststoff.

18 W, Lichtfarbe ca.

5000 K weiß.

Rear Projection technology.

Einhand-Stecksockelmontage.

Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum.

Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage.

Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters.

ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 18W 5000K OFR 250 sw online kaufen