

ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 26W 5000K OFR 350 ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3208554
EAN	4015120710308
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EL10710308
Hersteller-Typ	OFR 350 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Reflektor gelocht

Montageart

Ballwurfsicher

Dimmbar

Ausführung

Ausführung des Rasters

Schaltung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 137mm

Breite 176mm

Höhe/Tiefe 198mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 26W 5000K OFR 350 ws Ausführung Montageplatte, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Farbe der Abdeckung weiß, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Kunststoff, Reflektor weiß, Lichtverteilung asymmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 137mm, Breite 176mm, Höhe/Tiefe 198mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP55, Schlagfestigkeit ohne, Ballwurfsicher, Brandschutz "F", Extremtemperatur -25 ...

50°C, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), LED-Strahler.

Designleuchte aus Aluminium Strangpressprofil und Kunststoff.

26 W, Lichtfarbe ca.

5000 K weiß.

Rear Projection technology.

Einhand-Stecksockelmontage.

Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum.

Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage.

Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters.

[ESYLUX ESYLUX LED-Strahler 26W 5000K OFR 350 ws online kaufen](#)

