Siemens Indus.Sector Digital E/A-Modul 8DI/8DO,2A,24VDC 6ES7223-



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6103441
EAN	6940408101999
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ES72231PH320XB0
Hersteller-Typ	6ES7223-1PH32-0XB0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60...2	0V
Versorgungsspannung bei DC	28.8...0V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Digitale Eingänge konfigurierba	
Digitale Ausgänge konfigurierbar	
Eingangsstrom bei Signal 1	4mA
Zulässige Spannung am Eingang	30...30V
Art der Eingangsspannung	
Art des Digitalausgangs	
Ausgangsstrom	2A
Zulässige Spannung am Ausgang	250...5V
Art der Ausgangsspannung	
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden	
Redundanzfähigkeit	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Verzögerungszeit bei Signalwe	12.8...0ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	45mm
Höhe	100mm
Tiefe	75mm

Siemens Indus.Sector Digital E/A-Modul 8DI/8DO,2A,24VDC 6ES7223-1PH32-0XB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 4mA, Zulässige Spannung am Eingang 30 ...

30V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs Relais, Ausgangsstrom 2A, Zulässige Spannung am Ausgang 250 ...

5V, Art der Ausgangsspannung AC/DC, Redundanzfähigkeit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 12,8ms, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 45mm, Höhe 100mm, Tiefe 75mm, Digitalein-/ausgabebaugruppen formen die Pegel der externen digitalen Signale aus dem Prozess in den internen Signalpegel der S7-200 und den internen Signalpegel der S7-200 in die externen, für den Prozess benötigten Signalpegel um

Siemens Indus.Sector Digital E/A-Modul 8DI/8DO,2A,24VDC 6ES7223- online

kaufen