

Theben Bewegungsmelder Erfass.12m,sw,150Grd theLuxa S150 BK

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401686
EAN	4003468100226
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	1010501
Hersteller-Typ	theLuxa S150 BK
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	20min
Ausschaltverzögerung	1200s
Erfassungswinkel horizontal	0...150°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...180°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...30°
Ansprechhelligkeit	5...1000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-25...45°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Theben Bewegungsmelder Erfass.12m,sw,150Grd theLuxa S150 BK Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 20min, Ausschaltverzögerung 1200s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

150°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0 ...

180°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0 ...

30°, Ansprechhelligkeit 5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Temperatur -25 ...

45°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Frequenz 50 ...

50Hz, Breite 85mm, Höhe 99,6mm, Tiefe 127mm, Geeignet für Wandmontage, Farbvariante schwarz, Bewegungsmelder für Wandmontage, dreh-und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz, Innen-oder Außenmontage, Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung, inkl.

Schrauben und Dübel

[Theben Bewegungsmelder Erfass.12m,sw,150Grd theLuxa S150 BK online](#)



[kaufen](#)

