Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-L/L



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450451
EAN	4017918614263
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3031856
Hersteller-Typ	STI 2,5-L/L
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installations-Etagenklemme

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschni	0.08...4mm² rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	0.14...2.5mm² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschni	0.08...4mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt starrdrähtig	0.08...4mm²
Bemessungsstrom In	20A
Bemessungsspannung	400V
Ausführung elektrischer Anschl	
Ausführung elektrischer Anschluss 2	
Anschlussposition	
Anzahl der Potenziale	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Breite/Rastermaß	5.2mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	50.5mm
Länge	97mm
Abschlussplatte erforderlich	
Grundfarbe	
Mit PE-Funktion	
Mit N-Trennschlitten	
N-Funktion möglich	
Mit Prüftrenner	

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-L/L Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Potenziale 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50,5mm, Länge 97mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau,

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-L/L online

kaufen