

## Verschiedene-Diverse LIYY-OB 3x 0,25 Tr.500 Elektronikleitun

### Allgemeine Informationen

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Artikelnummer      | ET0130422              |
| EAN                |                        |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse   |
| Hersteller-ArtNr   | LIYY-OB 3x 0,25 Tr.500 |
| Hersteller-Typ     | LIYY-OB 3x 0,25        |
| Verpackungseinheit | 1 Meter                |
| Artikelklasse      | Steuerleitung          |



### Technische Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 0.25mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                     |
| Ader-Zahl                              |                     |
| Verseilelement                         |                     |
| Ader-Isolation                         |                     |
| Ader-Kennzeichnung                     |                     |
| Schutzleiter                           |                     |
| Schirm über Verseilelement             |                     |
| Schirm über Verseilung                 |                     |
| Mantel-Material                        |                     |
| Mantel-Farbe                           |                     |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2          |                     |
| Flammwidrig                            |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                     |
| Kältebeständig nach EN 60811-          |                     |
| Ölbeständig nach EN 60811-404          |                     |
| Außendurchmesser ca.                   | 4mm                 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50°C                |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -30...80°C          |
| Nennspannung U                         | 300V                |

Verschiedene-Diverse LIYY-OB 3x 0,25 Tr.500 Elektronikleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,25mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm  
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC,  
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U 300V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Verwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie z.B.

im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik.

Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse LIYY-OB 3x 0,25 Tr.500 Elektronikleitun online kaufen](#)