Hensel Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph. 4p. K 9504



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470628
EAN	4012591600183
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591600183
Hersteller-Typ	K 9504
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Klemmenkasten

Technische Informationen

Anzahl der Anschlussklemmen	
Max. Leiterquerschnitt	50mm²
Länge	310mm
Breite	210mm
Tiefe	116mm
Montageart	
Anbaumöglichkeit	
Anzahl der Einführungen	
Art der Einführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Mit Deckel	
Deckelbefestigung	
Mit transparentem Deckel	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannun(	690V
Funktionserhalt	
Einsatztemperatur	-25...40°C
Für Ex-Zone Gas	

Hensel Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph.

4p.

K 9504 Anzahl der Anschlussklemmen 4, Max.

Leiterquerschnitt 50mm², Länge 310mm, Breite 210mm, Tiefe 116mm, Montageart Aufputz, Anzahl der Einführungen 16, Art der Einführung Kabel/Rohr, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Mit Deckel, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ...

40°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 50 mm², 4polig Klemme

Hensel Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph. 4p. K 9504 online kaufen