

Fischer Deutschl. Porenbetonanker FPX M 6 I

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2900742
EAN	4048962158359
Hersteller	Fischer Deutschl.
Hersteller-ArtNr	519021
Hersteller-Typ	FPX M 6 I
Verpackungseinheit	25 Stück
Artikelklasse	Allzweckdübel



Technische Informationen

Ausführung	
Bohrlochdurchmesser	10mm
Geeignet für Schraubendurchm	6...6mm
Bohrlochtiefe	95mm
Länge	75mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Mit Rand	
Geeignet für Gasbeton	
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	
Geeignet für Befestigung mit K	
Schraube mitgeliefert	

Fischer Deutschl.

Porenbetonanker FPX M 6 I Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 10mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 6 ...

6mm, Bohrlochtiefe 95mm, Länge 75mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Gasbeton, Der FPX-I erlaubt ein einfaches Anziehen über einen Sechskantschlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche und bietet so höchsten Montagekomfort.

Das wegkontrollierte Verspreizen des Ankers mit dem Innensechskant sorgt für eine sichere, gleichmäßige und kräfteschonende Montage.

Die einzigartige 4-fach-Spreizung des FPX-I mittels Vierkant-Spreizhülse

verhindert ein Mitdrehen des Ankers im Bohrloch, gewährleistet hohe Zug- und Querlasten und steht somit für weniger Befestigungspunkte.

Das Ausklinken des Sechskantschlüssels sorgt für eine automatische Setzkontrolle bei jedem Setzvorgang.

Der erste Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton ermöglicht den Einsatz auch für sicherheitsrelevante Befestigungen.

Zugelassen für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 7 N/mm², Porenbetonwand- und deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm² Beplanktes Porenbetonmauerwerk, z.

B.

verputzt, gefliest, tapeziert etc

[Fischer Deutschl. Porenbetonanker FPX M 6 I online kaufen](#)