

Spittler LED-EB-Downlight 2x17W 4000K 822721734001

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET1558480 |
| EAN | 4052075128673 |
| Hersteller | Spittler |
| Hersteller-ArtNr | 822721734001 |
| Hersteller-Typ | 822721734001 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Downlight starr/schwenkbar |



Technische Informationen

| | |
|--|-------|
| Montageart | |
| Farbe der Abdeckung | |
| Lampenleistung | |
| Dimmbar | |
| Farbe steuerbar (RGB) | |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | |
| Ballwurfsicher | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Reflektor | |
| Lichtverteilung | |
| Lichtaustritt | |
| Außendurchmesser | 220mm |
| Einbautiefe | 135mm |
| Einbaudurchmesser | 206mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Brandschutz "D"

Spittler LED-EB-Downlight 2x17W 4000K 822721734001 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 17W, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 220mm, Einbautiefe 135mm, Einbaudurchmesser 206mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Blendring aus Druckguss, weiß.

diffuse Lichtoptik,

[Spittler LED-EB-Downlight 2x17W 4000K 822721734001 online kaufen](#)

