

## Verschiedene-Diverse JY(ST)Y 4x2x0,8 Tr1000 Fernmelde PVC

### Allgemeine Informationen

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnummer      | ET0140054                |
| EAN                |                          |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse     |
| Hersteller-ArtNr   | JY(ST)Y 4x2x0,8Eca T1000 |
| Hersteller-Typ     | JY(ST)Y 4x2x0,8          |
| Verpackungseinheit | 1,000 Meter              |
| Artikelklasse      | Telekommunikationskabel  |



### Technische Informationen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Leiter-Durchmesser                        | 0.8mm |
| Leiter-Klasse                             |       |
| Ader-Zahl                                 |       |
| Anzahl der Verseilelemente                |       |
| Verseilung                                |       |
| Verseilelement                            |       |
| Ader-Isolation                            |       |
| Ader-Kennzeichnung                        |       |
| Schirm über Verseilelement                |       |
| Schirm über Verseilung                    |       |
| Kabel längswasserdicht                    |       |
| Kabel querwasserdicht                     |       |
| Schutzmantel                              |       |
| Bewehrung                                 |       |
| Mantel-Material                           |       |
| Mantel-Farbe                              |       |
| Flammwidrig                               |       |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |       |
| Funktionserhalt                           |       |
| Außendurchmesser ca.                      | 10mm  |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...50°C  |       |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 30...70°C |       |
| Als Außenkabel zulässig                   |       |

Verschiedene-Diverse JY(ST)Y 4x2x0,8 Tr1000 Fernmelde PVC  
 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilung Lagen, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über

Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

10mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nach VDE 0815.

Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt.

Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse JY\(ST\)Y 4x2x0,8 Tr1000 Fernmelde PVC online kaufen](#)