Schneider Electric Sensor, optoel. Sender XUX0ARCTT16T

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0732739
EAN	3389110168327
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XUX0ARCTT16T
Hersteller-Typ	XUX0ARCTT16T
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	40000mm
Max. Schaltabstand	60000mm
Max. Ausgangsstrom	3000mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Ausführung des elektrischen Ar	
Ausführung des Schaltausgangs	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	

Breite des Sensors	30mm
Höhe des Sensors	92mm
Länge des Sensors	77mm
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...55°C
Reaktionszeit	25ms
Schaltfrequenz	20Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz	24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	24...240V
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Schneider Electric Sensor, optoel.

Sender XUX0ARCTT16T Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Bemessungsschaltabstand 40000mm, Max.

Schaltabstand 60000mm, Max.

Ausgangsstrom 3000mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Ausführung des Schaltausgangs sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 92mm, Länge des Sensors 77mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ...

55°C, Reaktionszeit 25ms, Schaltfrequenz 20Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart AC/DC, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP65, Einweg-Lichtschranke, Sn 40 m, Pg 16

Schneider Electric Sensor, optoel. Sender XUX0ARCTT16T online kaufen