

Berker Bewegungsmelder komf. 1,1m IR,polarweiß samt 85341229

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------------|
| Artikelnummer | ET0862042 |
| EAN | 4011334373919 |
| Hersteller | Berker |
| Hersteller-ArtNr | 85341229 |
| Hersteller-Typ | 85341229 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bewegungsmelder-Sensor |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ausführung | |
| Montageart | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Vernetzbar | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Montagehöhe | 1.1m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8m |
| Max. Reichweite frontal | 12m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 0m | |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Tierschneise | |
| Treppenhausüberwachung | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Betriebsartenschalter | |
| Min. Einschaltdauer | 10s |
| Max. Einschaltdauer | 30min |
| Erfassungswinkel horizontal | 45...90° |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |

Berker Bewegungsmelder komf.

1,1m IR,polarweiß samt 85341229 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Geeignet für drahtlose Übertragung, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 45 ...

90°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante polarweiß, Erfassungsfeld rechteckig ca.

12 x 16 m, Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.

45 ...

90°, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

10 ...

100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 ...

1000/unendl.

lx, Nachlaufzeit einstellbar ca.

10 ...

30 min, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50 % für 30 s, Kurzzeitbetrieb 200

ms, Immunitätszeit ca.

10 s, Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C, relative Luftfeuchte 0 ...

65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B.

für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)

[Berker Bewegungsmelder komf. 1,1m IR,polarweiß samt 85341229 online kaufen](#)

