

## Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte LED2300-840 ET PC Olevelon1200 #6

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1567499
EAN	4018242304752
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6303340
Hersteller-Typ	Olevelon1200 #6303340
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

### Technische Informationen

Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Breite	
Nennspannung	
Länge	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Dimmbar	
Lichtverteilung	
Schaltung	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Geeignet für Wandmontage	
Lampenleistung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Schutzart (IP)	
Gehäusefarbe	
Fassung	

Werkstoff des Gehäuses

Schutzklasse

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte LED2300-840 ET PC Olevelon1200 #6303340  
Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,  
Lampenleistung 23W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten,  
Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,  
Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für  
Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung  
sonstige, Lichtverteilung tief-breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge 1277mm,  
Breite 101mm, Höhe/Tiefe 101mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,  
Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"D\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650  
°C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Decken- und Wandleuchte für  
Feuchtraum-Standardanwendungen.

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich.

Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh.

Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten,  
aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenlichtstrom 2300 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtausbeute der  
Leuchte 100 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ?  
80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10,  
Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +35 °C, Lebensdauer 35.000  
Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenrippeln für Netzzuleitung.

Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Maße (L x B) 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

[Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte LED2300-840 ET PC Oleveon1200 #6 online](#)

[kaufen](#)

