

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph si 15W LED 930 FL-S VIVO XS #607

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1567559
EAN	4053167078630
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60712788
Hersteller-Typ	VIVO XS #60712788
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	67mm
Breite	230mm
Höhe/Tiefe	180mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph si 15W LED 930 FL-S VIVO XS #60712788
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 15W,
Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 67mm, Breite 230mm, Höhe/Tiefe 180mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur Essential+ Stable White, optimiert für effiziente und homogene Akzentbeleuchtung für kurze

Distanzen in kleinen Räumen, Shops und Verkaufsräumen, kompaktes, zeitloses Strahler-Design, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Leuchte mit 3 Phasen Universaldapter mit Betriebsgerät in Adapter-Trackbox (für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), Bestückung: 15 W LED930, Leuchte bzw.

Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Farbtemperatur Stable White: 3000K (warmweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 890 lm, Leuchten Lichtausbeute: 59 lm/W, Farbwiedergabe: Ra 90, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack in silber, Betriebsgerätebox aus Polycarbonat (PC), Frontring aus Polycarbonat, schwarz, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 67x230x180 mm, Gewicht: 0,65 kg, Hinweis: Bei Adapter-Version horizontale und vertikale Wandmontage zulässig, für Punktauslässe nicht geeignet!

[Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph si 15W LED 930 FL-S VIVO XS #607 online](#)

[kaufen](#)

