

Verschiedene-Diverse NHXH E90 5x 1,5RE S Sicherheitskabel

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0201460
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NHXH E90 5x 1,5RE
Hersteller-Typ	NHXH E90 5x 1,5RE
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



S

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	16mm
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NHXH E90 5x 1,5RE S Sicherheitskabel E90
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 =
 eindräftig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt,
 Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Konzentrischer Leiter ohne,
 Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90,
 Außendurchmesser ca.

16mm, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN

VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NHXH E90 5x 1,5RE S Sicherheitskabel online](#)

[kaufen](#)