

Trilux LED-Geräteträger 6500-830 ETDD UR 7650M-TB #6245451

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | ET1568207 |
| EAN | 4018242295876 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 6245451 |
| Hersteller-Typ | 7650M-TB #6245451 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Geräteträger für Lichtbandsystem |

Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dimmbar | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Lampenleistung | 59W |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schaltung | |
| Mit Mutter-Tochter-Schaltung | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Lichtaustritt | |
| Länge | 1475mm |
| Mit Punktauslass | |
| Mit Stromschiene | |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Trilux LED-Geräteträger 6500-830 ETDD UR 7650M-TB #6245451 Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 5, Lampenleistung 59W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe Silber, Lichtaustritt direkt,

Länge 1475mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem.

Für TRILUX E-Line T5N oder T8 Universal Tragprofile, T5-Anwendungen ...35-...(1475 mm), T8-Anwendungen ...58-...(1530 mm) mit Blindabdeckung L55.

Blindabdeckung zum Längenausgleich bei T8-Nachrüstungsanwendungen als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar.

Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.

Die Ausführung der vier Rastverschlüsse ermöglicht eine visuelle Kontrolle der sicheren Einrastung des Geräteträgers in das Tragprofil.

Die PMMA-Linsenoptik bildet eine fest verbundene Einheit mit jeweils einem LED-Segment.

Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Oberfläche der Linsenoptik zur gleichmäßigen Lichtverteilung und homogenen Ausleuchtung der Lichtaustrittsöffnung plan ausgeführt.

Die plane Oberfläche erleichtert Reinigungsvorgänge an der Leuchte.

LED-System bestehend aus 5 LED-Segmenten.

Je Segment mit 33 Mid-Power LED in 3 Reihen mit jeweils 11 LED bestückt.

Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 54 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 115 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Geräteträger aus Stahlblech, Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1475 mm x 66 mm, 75 mm maximale Breite durch Verschlussstechnik.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

Bei aktivierter, zentraler Notstromversorgung werden 100% des nominalen Leuchtenlichtstroms erzeugt.

[Trilux LED-Geräteträger 6500-830 ETDD UR 7650M-TB #6245451 online kaufen](#)

