

## Trilux LED-Lichtbandsystem T 4000-830 ET 01 Cflex H1-LM #6180940

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET1569449            |
| EAN                | 4018242281664        |
| Hersteller         | Trilux               |
| Hersteller-ArtNr   | 6180940              |
| Hersteller-Typ     | Cflex H1-LM #6180940 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück              |
| Artikelklasse      | Lichtleiste          |

### Technische Informationen

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Lampenleistung 42W

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Geeignet für Notlicht

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdra

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Werkstoff

Gehäusefarbe

Mit Schalter

Länge 1130mm

Breite 50mm

Höhe 92mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux LED-Lichtbandsystem T 4000-830 ET 01 Cflex H1-LM #6180940



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit symmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 47 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 85 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper weiß pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

[Trilux LED-Lichtbandsystem T 4000-830 ET 01 Cflex H1-LM #6180940 online kaufen](#)

