

Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-840 ETDD I2 Cflex H1-LM #6277

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569687
EAN	4018242303632
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6277151
Hersteller-Typ	Cflex H1-LM #6277151
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

Technische Informationen

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Lampenleistung 58W

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Geeignet für Notlicht

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdra

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Werkstoff

Gehäusefarbe

Mit Schalter

Länge 1130mm

Breite 50mm

Höhe 142mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-840 ETDD I2 Cflex H1-LM #6277151

Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit doppelt asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 5500 lm, Anschlussleistung 58 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-840 ETDD I2 Cflex H1-LM #6277 online kaufen](#)