

Trilux LED-Lichtbandsystem T4000-840 ETDD EB303 Cflex H1-LM #618

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569472
EAN	4018242283200
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6182051
Hersteller-Typ	Cflex H1-LM #6182051
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

Technische Informationen

Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Lampenleistung	47W
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Geeignet für Notlicht	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Mit Schalter	
Länge	1130mm
Breite	50mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux LED-Lichtbandsystem T4000-840 ETDD EB303 Cflex H1-LM #6182051

Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 47W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit symmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 47 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 85 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Notleuchte mit integriertem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 h.

[Trilux LED-Lichtbandsystem T4000-840 ETDD EB303 Cflex H1-LM #618 online](#)

[kaufen](#)