Trilux LED-Lichtbandsystem TB3500-830ETDD EB303 Cflex H1-LM #618

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569490
EAN	4018242286812
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6182951
Hersteller-Typ	Cflex H1-LM #6182951
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

Technische Informationen

Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Lampenleistung	42W
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Geeignet für Notlicht	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Mit Schalter	
Länge	1130mm
Breite	50mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux LED-Lichtbandsystem TB3500-830ETDD EB303 Cflex H1-LM #6182951

Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 45 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 78 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Notleuchte mit integriertem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 h.

Trilux LED-Lichtbandsystem TB3500-830ETDD EB303 Cflex H1-LM #618 online

kaufen