

Trilux Einbauleuchte 600 OT 3900nw ETDD Livity Flat#6073751

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569861
EAN	4018242272204
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6073751
Hersteller-Typ	Livity Flat#6073751
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Einbautiefe	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Gehäusefarbe	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Lampenleistung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Fassung	

Lichtaustritt

Geeignet für Durchgangsverdra

Leuchtmittel

Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Nennspannung

Art der Leuchte

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Trilux Einbauleuchte 600 OT 3900nw ETDD Livity Flat#6073751 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 122mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Mit integriertem 3-poligem Schnellstecksystem Wieland GST 18i3 sowie 2-poligem BST 14/2 (nur bei ETDD+EDD).

[Trilux Einbauleuchte 600 OT 3900nw ETDD Livity Flat#6073751 online kaufen](#)

