

Trilux Einbauleuchte M46 OT 3900nw ETDD Liventy Flat#6091351

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569867
EAN	4018242274437
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6091351
Hersteller-Typ	Liventy Flat#6091351
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Brandschutz "D"
Art der Leuchte
Lichtaustritt
Nennspannung
Ballwurfsicher
Lichtverteilung
Geeignet für Notlicht
Schlagfestigkeit
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar
Schutzart (IP)
Farbe der Abdeckung
Schaltung
Schutzklasse
Werkstoff der Abdeckung
Mit Betriebsgerät
Einbautiefe
Betriebsgerät
Einbaubreite
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Mit Leuchtmittel
Lampenleistung
Einbaulänge
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Höhe/Tiefe

Fassung

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Länge

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux Einbauleuchte M46 OT 3900nw ETDD Livity Flat#6091351 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 122mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "FV", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.

Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Systemmaß 300 mm x 1200 mm.

Deckenausschnitt 280 x 1180 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10 Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Mit integriertem 3-poligem Schnellstecksystem Wieland GST 18i3 sowie 2-poligem BST 14/2 (nur bei ETDD+EDD).

[Trilux Einbauleuchte M46 OT 3900nw ETDD Liventy Flat#6091351 online kaufen](#)