

## Trilux Einbauleuchte Flat 625 OT 4300ETDD LivityAct #6196051

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569877
EAN	4018242289943
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6196051
Hersteller-Typ	LivityAct #6196051
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

### Technische Informationen

Lichtaustritt	
Leuchtmittel	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Länge	
Fassung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Breite	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Werkstoff des Gehäuses	
Höhe/Tiefe	
Lampenleistung	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Betriebsgerät	
Gehäusefarbe	
Einbaubreite	
Mit Betriebsgerät	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Einbaudurchmesser	
Werkstoff der Abdeckung	
Schutzklasse	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	

Schutzart (IP)

Dimmbar

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Brandschutz "D"

Schlagfestigkeit

Geeignet für Notlicht

Lichtverteilung

Art der Leuchte

Ballwurfsicher

Nennspannung

Trilux Einbauleuchte Flat 625 OT 4300ETDD LivityAct #6196051 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 47W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 145mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbaudurchmesser 112mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK07, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.

Mit vier integrierten LED Paneelen, Ausführung zur Einbindung in Lichtfarbsteuerungsapplikationen.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Systemmaß 625 mm x 625 mm.

Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne.

Leuchtenlichtstrom in Abhängigkeit des Betriebsmodus bis 8600 lm, Anschlussleistung im Circadian-Betriebsmodus 47 Watt, Anschlussleistung im Maximal-Modus 94 Watt.

Lichtausbeute der Leuchte 91 lm/W.

Lichtfarbe in Abhängigkeit der Ansteuerung variabel zwischen warmweiß (3000 K) und tageslichtweiß (6500 K).

Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit zwei getrennt angesteuerten elektronischen Transformatoren, digital dimmbar (DALI).

Zur Steuerung der Lichtfarben wird ein separat zu bestellender Dali-Steuerbaustein benötigt.

Als passive Activ-Leuchte kompatibel zu einer Activ-Masterleuchte

[Trilux Einbauleuchte Flat 625 OT 4300ETDD LiventyAct #6196051 online kaufen](#)

