Trilux Einbauleuchte Flat 600 OT 4300ETDD LiventyAct #6196151

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569878
EAN	4018242289936
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6196151
Hersteller-Typ	LiventyAct #6196151
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Lichtaustritt	
Nennspannung	
Art der Leuchte	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Einbaudurchmesser	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Mit Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Lampenleistung	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Höhe/Tiefe	

Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Fassung	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Leuchtmittel	
Brandschutz "D"	

Trilux Einbauleuchte Flat 600 OT 4300ETDD LiventyAct #6196151 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 47W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 145mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbaudurchmesser 112mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK07, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.

Mit vier integrierten LED Paneelen, Ausführung zur Einbindung in Lichtfarbsteuerungsapplikationen.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne.

Leuchtenlichtstrom in Abhängigkeit des Betriebsmodus bis 8600 lm, Anschlussleistung im Circadian-Betriebsmodus 47 Watt, Anschlussleistung im Maximal-Modus 94 Watt.

Lichtausbeute der Leuchte 91 lm/W.

Lichtfarbe in Abhängigkeit der Ansteuerung variabel zwischen warmweiß (3000 K) und tageslichtweiß (6500 K).

Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit zwei getrennt angesteuerten elektronischen Transformatoren, digital dimmbar (DALI).

Zur Steuerung der Lichtfarben wird ein separat zu bestellender Dali-Steuerbaustein benötigt.

Als passive Activ-Leuchte kompatibel zu einer Activ-Masterleuchte

[Trilux Einbauleuchte Flat 600 OT 4300ETDD LiventyAct #6196151 online kaufen]