

ABB Stotz S&J T&B Verschraubung gerade Nm25 fest. Außengew. SB25

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | ET0508596 |
| EAN | 5020963005763 |
| Hersteller | ABB Stotz S&J T&B |
| Hersteller-ArtNr | 7TCA296040R0054 |
| Hersteller-Typ | SB25/M25/A |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Artikelklasse | Metall-Schutzschlauch-Verschraubung |

Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Nenndurchmesser | 25mm |
| Schutzart (IP) schlauchabhängig | |
| Ausführung | |
| Drehbares Gewinde | |
| Bauform | |
| Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse | |
| Gewindeanschlussgröße | |
| Einteilig | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Oberfläche | |
| Kleinster Innendurchmesser de: 19mm | |
| Größter Außendurchmesser des Schlauches | 25mm |
| Gewindelänge | 12mm |
| Gesamtlänge | 36.5mm |
| Gesamthöhe | 40mm |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | |

ABB Stotz S&J T&B Verschraubung gerade Nm25 fest.

Außengew.

SB25/M25/A Nenndurchmesser 25mm, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ...

40, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße M25 x 1,5,

Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 19mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 25mm, Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 36,5mm, Gesamthöhe 40mm, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23,

[ABB Stotz S&J T&B Verschraubung gerade Nm25 fest. Außengew. SB25 online](#)

[kaufen](#)

