

Trilux LED-Lichtbandsystem E B 3500-840 ET UR03 Cflex H1 #625484

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer | ET1568741 |
| EAN | 4018242299393 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 6254840 |
| Hersteller-Typ | Cflex H1 #6254840 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Lichtleiste |

Technische Informationen

| | |
|--|------------|
| Dimmbar | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Fassung | |
| Lampenleistung | 37W |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schaltung | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Geeignet für Durchgangsverdra | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Werkstoff | |
| Gehäusefarbe | |
| Mit Schalter | |
| Länge | 1130mm |
| Breite | 50mm |
| Höhe | 142mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Brandschutz "D" | |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" | |

Trilux LED-Lichtbandsystem E B 3500-840 ET UR03 Cflex H1 #6254840

Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

[Trilux LED-Lichtbandsystem E B 3500-840 ET UR03 Cflex H1 #625484 online](#)



[kaufen](#)

