

Trilux LED-Anbauleuchte 14000-840 ETDD Actison RSX3#6199851

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568277
EAN	4018242290628
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6199851
Hersteller-Typ	Actison RSX3#6199851
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Lichtverteilung	
Nennspannung	
Art der Leuchte	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Wandmontage	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Mit Leuchtmittel	

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

Lichtaustritt

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Trilux LED-Anbauleuchte 14000-840 ETDD Actison RSX3#6199851 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 136W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Ballwurfsichere LED-Anbauleuchte mit integriertem LED-System.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

LED-Systeme mit einem opalen, schlägzähnen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt.

Leuchtenlichtstrom 14000 lm, Anschlussleistung 140 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux LED-Anbauleuchte 14000-840 ETDD Actison RSX3#6199851 online](#)

[kaufen](#)

