

Trilux LED-Anbauleuchte 12000-840 ETDD Actison RSX3#6199951

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568279
EAN	4018242290642
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6199951
Hersteller-Typ	Actison RSX3#6199951
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Schutzart (IP)
Geeignet für Pendelaufhängung
Mit Betriebsgerät
Schutzklasse
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Betriebsgerät
Höhe/Tiefe
Gehäusefarbe
Lampenleistung
Breite
Ausführung der Oberfläche
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Länge
Werkstoff des Gehäuses
Fassung
Lichtaustritt
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel
Lichtverteilung
Nennspannung
Art der Leuchte
Geeignet für Notlicht
Brandschutz "D"

Dimmbar
Ballwurfsicher
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Schaltung
Schlagfestigkeit
Geeignet für Wandmontage

Trilux LED-Anbauleuchte 12000-840 ETDD Actison RSX3#6199951 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 136W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Ballwurfsichere LED-Anbauleuchte mit integriertem LED-System.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

LED-Systeme mit einem opalen, schlagzähen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt.

Leuchtenlichtstrom 12000 lm, Anschlussleistung 125 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux LED-Anbauleuchte 12000-840 ETDD Actison RSX3#6199951 online](#)

[kaufen](#)

