

Trilux LED-Lichtbandsystem B 3500-830 ET UR 03 Cflex H1-LM #6271

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1569570
EAN	4018242299454
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6271340
Hersteller-Typ	Cflex H1-LM #6271340
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

Technische Informationen

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Lampenleistung 37W

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Geeignet für Notlicht

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdra

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Werkstoff

Gehäusefarbe

Mit Schalter

Länge 1130mm

Breite 50mm

Höhe 142mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux LED-Lichtbandsystem B 3500-830 ET UR 03 Cflex H1-LM #6271340



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 88 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

[Trilux LED-Lichtbandsystem B 3500-830 ET UR 03 Cflex H1-LM #6271 online](#)

[kaufen](#)

