

Trilux Hängeleuchte CDPLED6300-840ETDD03 Luceo H #6302351

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1570025

EAN 4018242305643

Hersteller Trilux

Hersteller-ArtNr 6302351

Hersteller-Typ Luceo H #6302351

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Pendelleuchte

Technische Informationen

Art der Leuchte

Dimmbar

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Lampenleistung 63W

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Nennspannung 230...230V

Direkt-/Indirektanteile separat re

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Werkstoff der Abdeckung

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Lichtverteilung

Lichtaustritt



Breite	220mm
Höhe	24mm
Abhängung mitgeliefert	
Pendellänge	10001000mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Trilux Hängeleuchte CDPLED6300-840ETDD03 Luceo H #6302351 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 63W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1558mm, Breite 220mm, Höhe 24mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Hängeleuchte in Einzelausführung.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils, transparente PMMA Abdeckung für die gleichmäßige Lichtverteilung des Indirektanteils an die Decke.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m^2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum Leuchtenlichtstrom 6300 lm, Anschlussleistung 63 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.





Änderungen und Irrtümer vorbehalten