# Trilux Hängeleuchte CDPLED4000-840ETDD03 Luceo H-L #6284051

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1570030 |
| EAN | 4018242305698 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 6284051 |
| Hersteller-Typ | Luceo H-L #6284051 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Pendelleuchte |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | |
| Dimmbar | |
| Farbe der Abdeckung | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzah | |
| Lampenleistung | 40W |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schaltung | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Direkt-/Indirektanteile separat re | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Gehäusefarbe | |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Lichtverteilung | |
| Lichtaustritt | |

| | |
|---|---|
| Breite | 220mm |
| Höhe | 24mm |
| Abhängung mitgeliefert | |
| Pendellänge | 1000...1000mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfestigkeit | |
| Brandschutz "D" | |

Trilux Hängeleuchte CDPLED4000-840ETDD03 Luceo H-L #6284051 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1258mm, Breite 220mm, Höhe 24mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung.

Mit integriertem LED-System.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils, transparente PMMA Abdeckung für die gleichmäßige Lichtverteilung des Indirektanteils an die Decke.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ?

80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1286 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Hängeleuchte CDPLED4000-840ETDD03 Luceo H-L #6284051 online

kaufen