

Trilux Hängeleuchte CDPLED6000-830ETDD03 Luceo H-L #6284251

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570033
EAN	4018242305728
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6284251
Hersteller-Typ	Luceo H-L #6284251
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte

Technische Informationen

Art der Leuchte	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	63W
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Nennspannung	230...230V
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Werkstoff der Abdeckung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	

Breite	220mm
Höhe	24mm
Abhängung mitgeliefert	
Pendellänge	1000...1000mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Trilux Hängeleuchte CDPLED6000-830ETDD03 Luceo H-L #6284251 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 63W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1558mm, Breite 220mm, Höhe 24mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung.

Mit integriertem LED-System.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils, transparente PMMA Abdeckung für die gleichmäßige Lichtverteilung des Indirektanteils an die Decke.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Anschlussleistung 63 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra ?

80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1586 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte CDPLED6000-830ETDD03 Luceo H-L #6284251 online](#)

[kaufen](#)

